

Instructions d'entretien

Consignes de nettoyage et d'entretien pour franges STSClean Premium Klett

Vous avez opté pour la frange hygiénique STSClean Premium Klett. Nous vous en remercions! Afin de pouvoir utiliser vos franges aussi longtemps que possible avec la garantie d'un pouvoir nettoyant élevé et durable, veuillez suivre les recommandations suivantes pour le traitement et l'entretien des franges. L'ensemble des procédures de lavage répertoriées par DGHM, VAH et RKI sont validées à condition que les paramètres de procédure suivants soient respectés.

Tri sélectif de la lessive

Lavez les franges uniquement après un tri sélectif, ne les mélangez pas à d'autres housses en coton ni chiffon microfibre. Vous prévenez ainsi toute formation de peluches. En cas d'application de ClaraClean 2.0 ou «dosage du détergent de nettoyage par lave-linge», les franges doivent être triées en fonction du type de charge.

Température de lavage

Les franges STSCleanPremium Klett ne nécessitent pas de pré-lavage avant la première utilisation. Exception: si vous utilisez ClaraClean 2.0, il est recommandé d'effectuer deux pré-lavages à 90°C afin de garantir une utilisation optimale. Nous recommandons d'effectuer les lessives à 60°C - 75°C. Cela permet d'augmenter considérablement la durée de vie des franges. Dans la mesure où vous procédez à une désinfection chimico-thermique, il convient d'observer très précisément les indications de température tout comme du temps d'action, de charge et de dosage du fabricant de lessive et le cas échéant de les documenter, afin de respecter les directives DGHM, VAH et RKI correspondantes.

Rapport de bain

Le rapport de bain (kg de lessive par rapport aux litres de bain, p.ex.: RB 1:5, à savoir 1 kg de lessive pour 5 litres d'eau) est dans l'idéal de 1:5, toutefois de 1:3 au minimum.

Remplissage du lave-linge

Recommandation: 6 franges mop 40cm par kg de charge afin d'éviter toute surcharge. Une surcharge entraîne une détérioration du résultat de lavage et une réduction de la performance de nettoyage de la frange au sol. En cas de surcharge, la frange n'est pas correctement nettoyée et les résidus de lessive sont à l'origine d'un mauvais pouvoir nettoyant de la frange.

Programme de lavage

Une optimisation du résultat de lavage et donc un traitement en douceur de la frange supposent dans un premier temps des pré-rinçages et des rinçages finaux corrects. Il convient donc de vérifier et d'observer impérativement le programme de lavage du lave-linge. Les programmes de lavage pour ClaraClean 2.0 et «dosage du détergent de nettoyage par lave-linge» doivent être paramétrés séparément et uniquement par le personnel spécialisé autorisé par Steinfels Swiss!

Lessive

Si des désinfectants ou plusieurs produits chimiques différents sont utilisés pour le nettoyage, les franges doivent être rincées très soigneusement afin d'éliminer tous les résidus. Les lessives du pré-lavage et du lavage principal doivent également être rincées avec les programmes de rinçage adaptés. Ainsi, la frange ne présente plus aucun résidu. Cela permet d'éviter largement les interactions indésirables entre produits d'entretien, lessives et désinfectants. Les résidus de lessives, produits d'entretien et désinfectants dans la frange, et surtout leur interaction, entraînent des réactions pouvant d'une part diminuer considérablement l'efficacité de nettoyage de la frange, mais pouvant surtout dégrader sensiblement les matières utilisées dans la frange. De manière générale, il est recommandé d'utiliser un lave-linge professionnel pour franges.

Nous recommandons l'observation des programmes suivants:

Cycle	Opération	Remarque
1	Prérinçage (sans lessive, à froid)	1 ^{er} rinçage 2 ^{er} rinçage Essorage intermédiaire
2	Pré-lavage	Nécessaire uniquement en cas d'encrassement très important (p.ex. en présence d'importantes taches d'huile et de graisse comme c'est le cas dans les grandes cuisines)
3	Lavage principal	Respecter toutes les indications du fabricant de lessive. Définir le dosage de la lessive avec la dureté de l'eau et le niveau d'encrassement selon les indications du fabricant de lessive. Essorage intermédiaire
4	Rinçage final	1 ^{er} rinçage - essorage intermédiaire 2 ^{ème} rinçage - essorage intermédiaire 3 ^{ème} rinçage - essorage final

Paramètres pour le programme de lavage

Par rinçage 3 minutes à niveau moyen (RB 1:5), température de l'eau: froide à 40°C.

1^{er} et 2^{ème} rinçage: rincer à froid en présence de résidus de soudure.

Par essorage 1 min. à régime max., essorage final 3-6 minutes à régime max.

Dans la mesure où il n'est pas nécessaire de désinfecter, il est préférable de renoncer aux lessives contenant des agents de blanchiment.

Veillez à la qualité de l'eau utilisée

Exemple: un degré élevé de dureté de l'eau associé à un sous-dosage de la lessive peut entraîner un durcissement du revêtement et du matériau support.

Substances critiques dont la compatibilité avec les matériaux doit être contrôlée pour éviter tout dégât oxydatif ou hydrolyse; composés chlorés et amplificateurs de force de lavage. Dans tous les cycles de lavage le pH dans le liquide de lavage ne doit pas excéder 9.5.

Séchage

La température d'insufflation maximale de 80°C ne doit pas être dépassée afin d'éviter tout endommagement thermique des matériaux. De la même manière, les quantités de charge recommandées par le fabricant du sèche-linge doivent être respectées. Recommandation: prêt à ranger: 3-5% d'humidité résiduelle des fibres. Nous recommandons un refroidissement ainsi qu'un contrôle de l'humidité résiduelle. Nous déconseillons un séchoir à presse.

Retrait des franges du lave-linge

Pour éviter toute déformation des franges, celles-ci doivent être empilées à plat à la sortie du lave-linge.

Les franges ne doivent en aucun cas être autoclavées!